

验证 <code>conda</code> 是否已安装，检查版本号	<code>conda info</code>
将 <code>conda</code> 更新到当前版本	<code>conda update conda</code>
安装 Anaconda 中包含的软件包	<code>conda install PACKAGENAME</code>
安装后运行一个包，例如 <code>Spyder</code> *	<code>spyder</code>
更新任何已安装的程序	<code>conda update PACKAGENAME</code>
命令行帮助	<code>COMMANDNAME --help</code>
	<code>conda install --help</code>
创建一个名为 <code>py35</code> 的新环境，安装 Python 3.5	<code>conda create --name py35 python=3.5</code>
激活新环境以使用它	WINDOWS: <code>activate py35</code> LINUX, macOS: <code>source activate py35</code>
获取我所有环境的列表，活动环境显示为 *	<code>conda env list</code>
制作环境的克隆副本	<code>conda create --clone py35 --name py35-2</code>
列出活动环境中安装的所有包和版本	<code>conda list</code>
列出对当前环境的每次更改的历史记录	<code>conda list --revisions</code>
将环境恢复到以前的版本	<code>conda install --revision 2</code>
将环境保存到文本文件	<code>conda list --explicit &gt; bio-env.txt</code>
删除环境及其中的所有内容	<code>conda env remove --name bio-env</code>
停用当前环境	WINDOWS: <code>deactivate</code> macOS, LINUX: <code>source deactivate</code>
从文本文件创建环境	<code>conda env create --file bio-env.txt</code>
(新) 堆栈命令：创建一个新环境，将其命名为 <code>bio-env</code> 并安装 <code>biopython</code> 包	<code>conda create --name bio-env biopython</code>
使用 <code>conda</code> 搜索包	<code>conda search PACKAGENAME</code>
查看 Anaconda 中所有软件包的列表	<a href="https://docs.anaconda.com/anaconda/packages/pkg-docs">https://docs.anaconda.com/anaconda/packages/pkg-docs</a>
在活动环境中安装新包（Jupyter Notebook）	<code>conda install jupyter</code>
运行已安装的包（Jupyter Notebook）	<code>jupyter-notebook</code>
在不同的环境中安装一个新的包（ <code>toolz</code> ） ( <code>bio-env</code> )	<code>conda install --name bio-env toolz</code>
在当前环境中更新一个包	<code>conda update scikit-learn</code>
从特定渠道安装包（螺栓） ( <code>conda-forge</code> )	<code>conda install --channel conda-forge boltons</code>
使用 <code>pip</code> 将包直接从 PyPI 安装到当前活动环境中	<code>pip install boltons</code>
从特定环境（ <code>bio-env</code> ）中删除一个或多个包（ <code>toolz</code> , <code>boltons</code> ）	<code>conda remove --name bio-env toolz boltons</code>
在名为 <code>py34</code> 的新环境中安装不同版本的	<code>Python</code> <code>conda create --name py34 python=3.4</code>
切换到具有不同 Python 版本的新环境	Windows: <code>activate py34</code> Linux, macOS: <code>source activate py34</code>
显示当前路径中所有 Python 版本的位置	Windows: <code>where python</code>
(注意：将执行列表中的第一个 Python 版本。)	Linux, macOS: <code>which -a python</code>
显示当前活动 Python 的版本信息	<code>python --version</code>